

# NEPŘÍMOOHŘÍVANÉ ZÁSObNÍKY

## ENBRA NOX

Nepřímoohříváné nerezové zásobníky určené nejen k instalaci pod závěsné kotle, ale i pro užití v bytových domech a průmyslových aplikacích. Připojovací body jsou na zadní straně ohříváče. Pro kontrolu a čištění slouží otvor na přední straně ohříváče.

### Technická specifikace a výhody:

- snadná instalace
- nerezový povrch tanku, nerezové výměníky
- možnost napojení cirkulace teplé vody
- kvalitní izolace z CFC
- kontrolní a čistící otvor o rozměru 100 x 150 mm
- přesná kontrola teploty teplé vody
- vyměnitelná magneziová anoda zvyšující odolnost proti korozi
- možnost doplnění o elektrický topný element
- speciálně tvarovaný výměník pro lepší přenos tepla zabraňující usazování nečistot
- nastavitelné stojny pro lepší usazení na podlahu



Záruka  
**7**  
let

en. třída **B/C**

Model		NOX 120	NOX 160	NOX 200	NOX 300	NOX 400	NOX 500	
Objem	l	120	160	200	300	400	500	
Max. tlak ohříváč / výměník	bar	10 / 20						
Plocha výměníku	m <sup>2</sup>	0,6	1,1	1,3	1,5	1,7	2,1	
Výkon* Δ35°K	kW	27	36	41	65	81	91	
Produkce TV Δ35°K	l/h	663	896	1007	1597	1990	2236	
Doba ohřevu o Δ35°K	min	11		12	11	12	13	
Max. provozní teplota	°C	95						
Průtok výměníkem	m <sup>3</sup> /h	2						
ErP Energetická třída		B			C			
<b>PŘÍPOJKY (vnější závit)</b>								
Teplá / studená voda	palce	3/4			1			
Cirkulace	palce	3/4			1			
Přívod topné vody / vrat	palce	1						
<b>ROZMĚRY</b>								
Výška	mm	924	1174	1524	1510	1518	1782	
Šířka	mm	550			650	755		
Hloubka	mm	571			675	784		
Hmotnost	kg	33	45	48	69	107	124	
Objednací kód		171792	171797	171807	171808	171809	171810	

\* topná voda 80 °C, vstup 10 °C, výstup 45 °C