

ENBRA



KONDENZAČNÍ KOTLE **ENBRA CD** S BONUSEM PRO VÁS!

*Ke každému kotli
ENBRA CD získáte
ZDARMA hlavici
odkouření dle Vašeho
výběru ze 3 variant.*



Akce trvá od **1. 8.** do **30. 11. 2016**

více informací naleznete na

www.enbra.cz

KOMPLEXNÍ ŘADA KONDENZAČNÍCH KOTLŮ ENBRA CD

Technické specifikace společné pro všechny kotle produktové řady ENBRA CD:

- patentovaný celonerezový výměník vyrobený z jednoho kusu nerezové trubky o průměru 28 mm a tloušťkou stěny 0,8 mm
- nadstandardně široké pásmo modulace výkonu 1:9
- výkonové varianty 24, 28, 34 a 50 kW
- možnost ovládání on/off, OpenTherm nebo 0–10 V
- převodník 0–10 V integrován v kotli
- ekvitermní regulace v základní výbavě kotle
- oběhové modulační čerpadlo
- absolutně tichý provoz
- kompletně odnímatelné opláštění pro snadný servis
- nejmenší kotel na trhu
- bezplatná záruka 5 let



KOTLÍKOVÉ DOTACE

Kotle pro ohřev TV v externím zásobníku ENBRA CD H (závěsný) a ENBRA CD HS (stacionární)

V kotli ENBRA CD H je integrován trojcestný ventil pro přípravu TV v externím zásobníku. Stacionární varianta trojcestný ventil neobsahuje, ale kotel může ovládat externí ventil.

Kotle ENBRA CD pro průtokový ohřev TV v bithermickém výměníku

V průběhu přípravy TV se přepne cirkulace do vnitřního okruhu kotle, přičemž je pomoci nuceného proudění zabraňováno usazování nečistot uvnitř výměníku a tím je výrazně prodlužována jeho životnost.

Kotle s integrovaným nerezovým zásobníkem TV:

ENBRA CD/Z20 – závěsný kotel se zásobníkem 20 l

ENBRA CD/Z40S – stacionární kotel se zásobníkem 40 l

Kotle využívají k ohřevu TV patentovaný systém DUOPASS, který umožňuje kotlům pracovat v plně kondenzačním režimu v průběhu přípravy TV a tím výrazně šetřit náklady na provoz.