

TM 32, TMW 32, TMR 32, TSW 32/8
Ponorná kalová čerpadla



Ponorná kalová čerpadla pro využití v domácnosti. Konstrukce z nerezavějících materiálů, včetně zabudované ochrany motoru, plovákového spínače a 3 m kabelu se zástrčkou. Mimo typ TM 32/7 jsou osazeny i zpětnou klapkou.

Plus: Provedení TM(S)W disponuje odpojitelným vířením zlepšujícím vyčerpání jímky. Verze TMR umí odsát hladinu na minimální výšku 2 mm. U varianty TSW je vnější plášť z nerezové oceli odolný proti mechanickému a chemickému zatížení.

TYP	H	Q	AC [Kč]
TM 32/7 Obj. č. 4048412	7 m	8 m³/h	3.534,-
TMW 32/8 Obj. č. 4048413	8 m	10 m³/h	4.332,-
TSW 32/8 Obj. č. 6045167	10 m	10 m³/h	5.016,-
TMR 32/8 Obj. č. 4145325	7 m	6 m³/h	4.560,-

TP 75, TPI 1200, TPR 350
Ponorná kalová čerpadla se zvýšenou užžitnou hodnotou



Speciální vířivé kolo umožňuje čerpání znečištěné vody a příležitostně čerpání fekálií do maximální velikosti nečistot 30 a 35 mm. Typ TPR 350 je určen pro vyčerpávání znečištěné vody s maximální velikostí nečistot 2 mm. Čerpadla mají plovákové spínače, zabudovanou ochranu proti přetížení a napájecí kabel včetně zástrčky.

Plus: Robustní materiály a konstrukce ucpávek u typů TP (litinové) a TPI (nerezové oběžné kolo) zajišťují výbornou mechanickou a chemickou odolnost a tím i dlouhou životnost výrobků. Verze TPR umožňuje vyčerpávání jímek a podlah s malou hloubkou zbytkové vody – 2 mm.

TYP	H	Q	AC [Kč]
TP 75 EM Obj. č. 2865142	9,5 m	15 m³/h	7.376,-
TPI 1200 EM Obj. č. 2865141	9,5 m	18,2 m³/h	8.026,-
TPR 350 S Obj. č. 2865541	7 m	9 m³/h	3.728,-

TMP, KH, DrainLift CON
Přečerpávače kondenzátu, splašků a fekálií



Jednoduché zařízení za stojací toaletní mísu řady KH přečerpá fekálie až do výšky 5 m, nebo do vzdálenosti 50 m, s možností připojení umyvadla a sprchového koutu. Varianta TMP není určena na fekálie, ale jen na splaškové vody, zato však s možností zapojení pračky nebo myčky. DrainLift Con je speciálně určen pro přečerpávání kondenzátu.

Plus: Typ TMP umožňuje krátkodobé čerpání vody až 65 °C teplé, provedení 40/11 HD je určeno pro agresivnější média (PH >2,4). Varianta KH se vyznačuje především snadností montáže, praktickým designem, integrovaným nožem pomáhajícím čerpání fekálií a snadným řešením odvětrání. DrainLift CON: materiály speciálně uzpůsobeny pro čerpání kondenzátu. Havarijní signalizace přeplavení.

TYP	H	Q	AC [Kč]
KH 32-04 Obj. č. 2011011	5,7 m	4 m³/h	10.887,-
TMP 32-05 Obj. č. 2017795	6,5 m	4,5 m³/h	8.778,-
TMP 40/11 HD Obj. č. 2525932	10 m	11 m³/h	9.000,-
DrainLift CON Obj. č. 2528555	6 m	370L/h	4.186,-

MTC 150 + 10 m kabelu
Ponorné kalové čerpadlo na fekálie s řezacím zařízením



Robustní litinové čerpadlo na fekálie s napájením 1 x 230 V (verze EM) nebo 3 x 400 V (verze DM), vhodné pro čerpání z domácích jímek. Průběh čerpací charakteristiky umožňuje přečerpávání na malé výtlačné výšky bez obvyklého přetěžování elektromotoru.

Plus: Čerpadlo má dvojitou mechanickou ucpávku, motor s vysokou účinností a tepelnou pojistku přetížení. Speciálně konstruované řezací zařízení odstraňuje problémy s čerpáním vláknitých nečistot a hygienických potřeb. Jeho konstrukce dovoluje nepřetržitý provoz s médiem do 40°C. Verze EM s plovákem.

TYP	H	Q	AC [Kč]
MTC 150 - S - EM Obj. č. 2865529	20 m	9 m³/h	18.300,-
MTC 150 - DM Obj. č. 2865534	20 m	9 m³/h	17.300,-

WS 825 Set
Přečerpávací jímka na domovní splašky



Kompletně vybavená plastová přečerpávací jímka vysoká 1800 mm, vybavená nerezovým potrubím, zámkem a spouštěcím zařízením, zpětnou klapkou a uzavírací armaturou. Čerpání zajišťuje čerpadlo MTC 150 s řezacím zařízením na 230 V nebo 3 x 400 V, které je řízeno speciálním snímačem a spínací skříni. Jímka je kryta pochozím poklopem.

Plus: Kompletní dodávka s velmi kvalitním čerpadlem řady MTC se snadnou a rychlou montáží bez nutnosti dodatečného obetonování. Jímka vystříknutá z jednoho kusu má kulové dno bez možnosti usazování sedimentů, opatření proti vyplavání ve spodní vodě a s vysokou těsností. Velmi vhodná k napojení na gravitační kanalizaci.

TYP	H	Q	AC [Kč]
WS 825 Set EM Obj. č. 2865588	20 m	9 m³/h	66.120,-
WS 825 Set DM Obj. č. 2865646	20 m	9 m³/h	62.700,-

NOVINKY

TWU 3" HS ECP:

Absolutní novinka ve výrobním programu firmy Wilo. Pomocí vysokorychlostní technologie (otáčky motoru až 8.500 ot/min) se podstatně rozšířilo výkonové pásmo těchto čerpadel. Použití externího měniče nejen že snížilo počet konkurentů, ale zásadně zlepšilo komfort obsluhy a případné údržby. Konstantní výstupní tlak, bezhlučný provoz a nízká spotřeba energie jsou pro tuto novinku samozřejmostí. Opět lze říci, že podobné čerpadlo na trhu jen tak nenajdete.

Přečerpávač TMP 40:

Nepatří sice mezi úplně novinky, ale jeho užité vlastnosti ho řadí mezi oblíbené výrobky. Zákazníky je ceněn především pro technologii víření, umožňující odčerpání sedimentujících nečistot ze sběrné nádrže, jednoduchá konstrukce nebo flexibilitu připojení. Tyto vlastnosti ho lze výhodně využít například u kuchyňských dřezů nebo výlevků.

Ponorné čerpadlo TWI 4.05-12 DM:

Třífázové čerpadlo do vrtů jsme zařadili do akční nabídky na žádost závlahařů, požadujících vyšší výtlačný tlak a čerpané množství než mají běžná čerpadla pro domácnost. Z těchto důvodů také nabídka neobsahuje spínací skříň nebo spouštěcí lanko.

Razítko vašeho obchodu

wilo

AKCE 2013
DOMESTIC

Platnost akce od 4. 3. – 29. 11. 2013



SIRIO

Řídicí jednotka čerpadla s frekvenčním měničem



Kompletně smontovaná řídicí jednotka s pomocným displejem a dotykovou klávesnicí pro nastavení a ovládání. Sirio 230 Entry je určeno pro čerpadla s motory napájenými 1 x 230 V, Sirio 3x230 V je určeno pro třífázové motory. Vstupní napájení pro oba typy je však 1 x 230 V, kabely usnadňují elektrické připojení.

TYP	Napájecí napětí motoru	AC [Kč]
SIRIO 230 Entry Obj. č. 2865611	1x 230 V	10.545,-*
SIRIO 3x230 Obj. č. 2865574	3x 230 V	13.167,-*

* garantované parametry jen s čerpadly Wilo

COR-1 WJ/MHIE
Automatické vodárny a stanice



Automatická samonasávací domácí vodárna s frekvenčním měničem typu COR-1 WJ 401 EM kombinuje vysoký komfort obsluhy s nízkými provozními náklady. Typy COR-1 MHIE jsou určeny k posílení tlaku ve stavebách od bytů až po komerční budovy.

TYP	H	Q	AC [Kč]
COR-1 WJ 401 EM Obj. č. 2865572	50 m	5 m³/h	18.990,-
COR-1 MHIE 205-2G Obj. č. 2865172	65 m	6 m³/h	44.517,-
COR-1 MHIE 406-2G Obj. č. 2865132	80 m	10 m³/h	55.917,-

COR-1 TWU 5 - 407 EM
Automatická domácí vodárna



Automatická domácí vodárna s ponorným čerpadlem a frekvenčním měničem, vhodná do kopaných studní, retenčních nádrží a k zavlažování. Napájecí napětí je 1 x 230 V. Motor čerpadla je konstrukce 3 x 230 V.

TYP	H	Q	AC [Kč]
COR-1 TWU 5-407 EM Obj. č. 2865573	80 m	6,4 m³/h	26.163,- + 30 m kabelu a nosného lanka

■ Wilo CS, s.r.o.
Obchodní 125
251 01 Čestlice, Česká republika
T: +420 234 098 711
F: +420 234 098 710
e-mail: info@wilo.cz
www.wilo.cz

Informace obsažené v tomto letáku nejsou závazné. WILO si vyhrazuje právo provést změnu u specifikací výrobků bez předchozího upozornění.

H – max. dopravní výška, Q – max. čerpané množství, AC – akční cena vč. DPH, EM – napájení 1x230 V, DM – napájení 3x400 V

Jet HWJ Automatická domácí vodárna



Domácí vodárna se samonasávacím čerpadlem Jet WJ, membránovou tlakovou nádobou o velikosti 20 až 60 l a stavitelným tlakovým spínačem. Součástí je také napájecí kabel o délce 1,5 m. Napájení 1 x 230 V. Verze HWJ je dodávána s celonerezovou tlakovou nádobou.

Plus: Čerpadlo je vybaveno speciálními materiály a snímači chránícími před provozem bez vody. Celonerezová příruba tlakové nádoby a vhodné vedení nerezová propojovací hadice zajišťují dlouhodobou životnost. Nejlepší na trhu.

TYP	H	Q	AC [Kč]
Jet HWJ 201 EM 24 l	40 m	2,6 m ³ /h	7.300,-
Obj. č. 2003757			
Jet HWJ 301 EM 24 l	45 m	4,5 m ³ /h	7.741,-
Obj. č. 2003758			
Jet HWJ 301 EM 60 l	45 m	4,5 m ³ /h	10.716,-
Obj. č. 2014077			
Jet HWJ 401 EM 60 l	50 m	4,8 m ³ /h	11.286,-
Obj. č. 2003759			
Jet HWJ 301 EM 24 l	45 m	4,5 m ³ /h	8.881,-
Obj. č. 2865608			

Fluidcontrol, Brio 2000, Brio TOP Přítokové spínače



Zařízení automaticky spíná a zastavuje čerpadlo při otevření nebo uzavření kohoutku. Chrání před nedostatkem vody a vodovodní řád před nízkým tlakem. Spínače jsou určeny pro jednofázová čerpadla. Jsou vybavena zástrčkou, manometrem a napájecím kabelem s vidlicí. Napojení R 1".

Plus: Typ Brio má automatický restart při aktivaci ochrany proti běhu na sucho. Je možno ho instalovat i v horizontální poloze a má možnost částečného doladění zapínacího tlaku. Brio TOP je možno přepnout do režimu tlakového spínače.

TYP	P Spínací tlak	Q	AC [Kč]
Fluidcontrol EK	1,5 - 2,7 bar	10 m ³ /h	2.619,-
Obj. č. 4084035			
Brio 2000 MT	1 - 3,5 bar	4,8 m ³ /h	1.984,-
Obj. č. 2865609			
Brio TOP	1 - 5 bar	4,8 m ³ /h	3.150,-
Obj. č. 2865640			

Jet BWJ Přenosné domácí čerpadlo



Samonasávací čerpadlo Wilo Jet WJ se sáčí schopností až z 8 metrů + automatické spínací zařízení reagující na průtok vody. Částečná možnost nastavení zapínacího tlaku. Zařízení je doplněno držákem usnadňujícím manipulaci a 1,5 m napájecího kabelu s vidlicí. Vhodné pro zavlažování, odčerpávání nebo občasnému zásobování vodou.

Plus: Snadná, bezobslužná manipulace (ovládání vodovodním kohoutkem). Integrovaná inteligentní ochrana proti běhu na sucho.

TYP	H	Q	AC [Kč]
Jet BWJ 301 X EM	44 m	4,5 m ³ /h	6.726,-
Obj. č. 2865607			

Jet WJ Samonasávací čerpadlo



Samonasávací čerpadlo. Použity jsou materiály s vyšší teplotní odolností a čidlo teploty v hydraulické části. Součástí dodávky je napájecí kabel 1,5 m s vidlicí. Napojení G1". Vhodné pro postřikování, zavlažování a zásobování vodou v zahradě, domácnosti i průmyslu.

Plus: Čerpá vodu až z hloubky 8 metrů. V motoru je zabudována ochrana proti přetížení a proto není třeba motorový jistič. Integrovaná ochrana proti běhu na sucho. Jednoduché, skladné.

TYP	H	Q	AC [Kč]
Jet WJ 201 X EM	40 m	2,6 m ³ /h	4.617,-
Obj. č. 2865601			
Jet WJ 301 X EM	45 m	4,5 m ³ /h	5.130,-
Obj. č. 2865570			
Jet WJ 401 X EM	50 m	4,8 m ³ /h	5.814,-
Obj. č. 2865569			

Set 24 a 50 litrů, TN 8 litrů Kompletní sada k sestavení domácí vodárny se samostatným čerpadlem Samostatná tlaková nádoba 8 litrů slouží jako příslušenství k vodárnám COR-1



Domácí vodárny HWJ: Čerpadlo používá speciální materiály, odolávající vyšší vnitřní teplotě, od firmy GE a teplotní čidlo v hydraulickém prostoru zajišťující ochranu proti provozu bez vody. Toto jištění běžné výrobky na trhu nemají. Pružná výtlačná hadice je vedena tak, aby byl i při jejím poškození chráněn elektromotor.

Plus: Kompletní dodávka. Universální zařízení pro napájení jedno nebo třífázovým proudem. Kvalitní zpracování, vyměnitelný vnitřní vak z potravinářské pryže, celonerezová příruba.

TYP	Objem	AC [Kč]
Set 24 l	24 l	3.762,-
Obj. č. 2865187		
Set 50 l	50 l	6.042,-
Obj. č. 2865134		
TN 8 litrů	8 l	1.710,-
Obj. č. 2865647		

ŠPIČKOVÝ VÝROBEK

Špičkové čerpadlo: Označení těchto výrobků uživateli přináší nejen špičkovou kvalitu, výjimečnou užitkovou hodnotu, ale vždy také ojedinělé technické řešení, které běžné výrobky na trhu nemají.

Domácí vodárny HWJ: Čerpadlo používá speciální materiály, odolávající vyšší vnitřní teplotě, od firmy GE a teplotní čidlo v hydraulickém prostoru zajišťující ochranu proti provozu bez vody. Toto jištění běžné výrobky na trhu nemají. Pružná výtlačná hadice je vedena tak, aby byl i při jejím poškození chráněn elektromotor.

Automatické vodárny COR-1: Použití moderního frekvenčního měniče zajišťuje uživateli vysoce ekonomický provoz, nízkou hlučnost a prodloužení životnosti zařízení. Snadná obsluha a integrované elektrické ochrany dělají z těchto výrobků ideální zařízení do moderních domácností. Výrobek ani nevyžaduje instalaci tlakové nádoby. Přesto doporučujeme zařízení doplnit malou, 8 litrovou nádobkou, která slouží v případě malých netěsností systému ke zvýšení komfortu. Vodárna COR-1 TWU 5" poskytuje všechny tyto výhody i ponorným čerpadlům, jež zajišťují dodávku vody z hlubších studní.

TWU 3" (HS) Ponorné čerpadlo s kabelem a spínací skříň



Ponorné čerpadlo s průměrem 76 mm určené do vrtů. Čerpadlo z kvalitních nerezavějících materiálů. Má zabudovanou ochranu motoru proti přetížení a nemusí se jistit po elektrické stránce. Součástí dodávky je také spouštěcí lanko a napájecí kabel. Ovládání a jištění je zabudováno do elektronické spínací skříň jež je rovněž součástí balení. Výtlač G 1", napájení 1 x 230 V. Verze HS má vysokootáčkový elektromotor řízený externím frekvenčním měničem umístěným v dosahu obsluhy.

Plus: Kompletní dodávka včetně zpětné klapky a nastavení ochrany. Vhodné do malých vrtaných průměrů. Ochrana proti běhu na sucho nevyžaduje žádné přídavné sniماče čímž zjednodušuje podstatně montáž a údržbu. Verze HS nabízejí vyšší výkon a plynulou regulaci výkonu (úsporu energie, konstantní tlak).

TYP	H	Q	AC [Kč]
TWU 3" - 23 EM + kabel 20 m + el. skříň	72 m	2,7 m ³ /h	19.450,-
Obj. č. 2865104			
TWU 3" - 30 EM + kabel 30 m + el. skříň	95 m	2,7 m ³ /h	21.850,-
Obj. č. 2865136			
TWU 3" - 0303 HS ECP + kabel + Sirio	74 m	5,4 m ³ /h	29.600,-
Obj. č. 2865681			
TWU 3" - 0304 HS ECP + kabel + Sirio	98 m	5,4 m ³ /h	29.990,-
Obj. č. 2865680			

TWI 4" Ponorné čerpadlo do vrtů



Ponorné čerpadlo s průměrem 98 mm do vrtů, studní a nádrží. Je kompletně vyrobeno elektronickou skříň, zpětnou klapkou a spouštěcím lankem. U typu 0213 s 20 m a typu 0218 s 30 m kabelu. Výtlač čerpadla G 5/4". Možnost vertikální i horizontální instalace. TWI 4.05 - 12 je dodáváno pouze s 20 m kabelu.

Plus: Kompletní dodávka včetně nastavení ochrany. Ochrana proti běhu na sucho nevyžaduje přídavné elektrody. Verze 4.05 - 12 je určena pro závlahy a není vybavena spínací skříň.

Provedení MC má ochranu a kondenzátor umístěny uvnitř motoru. Tato konstrukce usnadňuje zapojení čerpadla přes průtokové spínače Fluidcontrol, BRIO, nebo Sirio. Nemá spínací skříň.

TYP	H	Q	AC [Kč]
TWI 4" - 0213 EM	75 m	2,7 m ³ /h	18.730,-
Obj. č. 2865137			
TWI 4" - 0213 DM	75 m	2,7 m ³ /h	18.844,-
Obj. č. 2865138			
TWI 4" - 0218 EM	108 m	2,7 m ³ /h	21.056,-
Obj. č. 2865139			
TWI 4" - 0218 DM	108 m	2,7 m ³ /h	21.284,-
Obj. č. 2865140			
TWI 4.05 - 12 DM + kabel	75 m	6,6 m ³ /h	16.100,-
Obj. č. 2865645			
TWI 4" - 0213 EM MC	75 m	2,7 m ³ /h	13.019,-
Obj. č. 2865538			
TWI 4" - 0218 EM MC	108 m	2,7 m ³ /h	15.002,-
Obj. č. 2865539			

TWIS 5" Ponorné nerezové čerpadlo



Ponorné čerpadlo pro čistou vodu určené do studní a nádrží především pro domácí vodárny. Hydraulická část je kompletně vyrobená z nerezové oceli. Zpětná klapka není součástí dodávky. Dodávku doplňuje napájecí kabel 20 m a spouštěcí lanko.

U jednofázových typů ještě jednoduchá spínací skříňka s kondenzátorem a vypínačem. Verze s označením „A“ jsou vybaveny plovákem.

Plus: Čerpadlo nepotřebuje chladicí plášť a může po určitou dobu běžet částečně vnořeno. Varianta s plovákem je jištěna proti běhu na sucho. Jednofázové typy se nemusí elektricky jistit.

TYP	H	Q	AC [Kč]
TWIS 5" - 304 EM A	44 m	4,5 m ³ /h	11.389,-
Obj. č. 2865547			
TWIS 5" - 305 EM A	53 m	4,5 m ³ /h	11.856,-
Obj. č. 2865548			
TWIS 5" - 307 EM A	76 m	4,5 m ³ /h	11.970,-
Obj. č. 2865549			
TWIS 5" - 604 EM A	43 m	8 m ³ /h	13.053,-
Obj. č. 2865532			
TWIS 5" - 606 DM	66 m	8 m ³ /h	11.514,-
Obj. č. 2865537			
TWIS 5" - 608 DM	88 m	8 m ³ /h	12.084,-
Obj. č. 2865612			
TWIS 5" - 904 DM	45 m	11 m ³ /h	11.970,-
Obj. č. 2865587			